

ALUBAT

Zone Industrielle "Les Plesses"

85100 LE CHATEAU-D'OLONNE

Tel: (51) 32.08.02 - 32.17.90

SONATE OVNI 45

Architecte Philippe BRIAND

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur en pont	13,70m
Longueur flottaison	11,70 m
Bau maximum	4,55 m
Longueur hors tout	14,00 m
Tirant d'eau dérive haute	0,70 m
Tirant d'eau dérive basse	2,30 m
Déplacement	10 T
Lest	5 T
Fuel	300 L
Eau	500 L
4 cabines séparées	

VOILURE

Surface voile :

— Grand'voile	35,40 m ²
— Géois	60,00 m ²
— Trinquette	20,58 m ²
Surface maximum au près	115,98 m ²

CHAUDRONNERIE

Coque en AG 4 MC à bouchains vifs et structure mixte (lisse en T et couple alu) label A.F.N.O.R.

- Tôle de bordé inf. ép. 12 mm
- Tôle de bordé inf. ép. 6 mm
- Tôle de bordé sup. ép. 5 mm et 4 mm
- Pont - roof - cockpit ép. 4 mm
- Tableau AR ép. 4 mm
- Puits de dérive ép. 8 mm à double paroi renforcée par lisses et U de 100 × 50 × 6
- dérive tôle ép. 65 mm relevage par vérin hydraulique et manuel
- mèche alu dans bague Ertaline Ø 140
- lest en gueuses de plomb encollées dans la résine à l'eau
- réservoir eau en inox
- Réservoir fuel en inox
- safran par relevage hydraulique
- corps de vérin en inox Ø 60 et tige Ø 30
- safran ép. 30 mm
- cloison étanche AV 4 mm
- lisse longitudinale 40 × 40 × 4
- cornière souple 80 × 50 × 8
- compartiments AR pour logement gaz, mouillage AR
- compartiment AR pour éjection rapide du canot de survie
- contrôle soudure par ressuage

ACCASTILLAGE PONT

- fargues alu Goiot
- 2 winches écoute 32 ST Barlow ou 55 ST Lewmar
- 2 winches trinquette 24 C ou 42 C
- 2 poulies retour double pour écoute génois ou trinquette (Lewmar ou Barbarossa)
- 2 rails écoute génois 40 mm
- 2 rails écoute trinquette 40 mm
- 2 avale-tout génois (Barbarossa ou Goiot)
- 2 avale-tout trinquette (Barbarossa ou Goiot)
- 1 rail de grand'voile Goiot
- 1 chariot de grand'voile Goiot
- 2 poulies de retour
- 1 poulie de retour centrale
- 1 bloqueur double
- 1 winche écoute grand'voile 19 ST (Barlow ou Lewmar)
- 3 winches drisse au pied de mât 23 ST (Barlow ou Lewmar)
- 5 coinçuses au pied de mât (Barbarossa)
- 4 manches à air sur dorade aluminium au pied de mât
- 1 balcon de mât
- 2 panneaux (Gebo ou Lewmar) sur roof 500 × 500
- 1 panneau (Gebo ou Lewmar) sur WC et toilette 450 × 320
- 1 panneau (Gebo ou Lewmar) sur cabine AV 500 × 500
- 1 panneau (Gebo ou Lewmar) sur soute à voiles 620 × 620
- 2 hublots Goiot dans cabines AR
- 2 hublots Goiot dans bordé au niveau carré
- entourage plexi fumé 14 mm sur Dog House
- hublots fumés 14 mm sur hiloire roof
- 1 appareil à gouverner avec roue 1.200 mm
- 1 secteur de 450
- 1 ridoir volant sur patara
- 2 chaumards AV Goiot 220 mm
- 2 chaumards AR Goiot 220 mm
- 2 taquets tournage AV Goiot 450 mm
- 2 taquets tournage AR Goiot 450 mm
- 2 taquets en bord du bateau de 330 mm
- 5 aérateurs à tape sur roof et AV
- 2 aérateurs Tannoy dans cabines AR
- 2 supports de tangon
- 1 puits chaîne
- 1 balcon AV inox
- 1 balcon AR inox
- 10 chandeliers inox 62 cm
- 2 filières de chaque bord
- 2 rouleaux de mouillage AV
- 1 mât Soférac France Espar double étage barres de flèche avec cloche tangon
- grément dormant (1 patara, 1 faux étai, 1 étai, 2 inters, 2 gal'hauban, 2 bas hauban AV, 2 bas hauban AR, 2 bastasques avec palan)
- 1 bôme avec prise de ris intérieur
- 2 écoutes génois
- 2 écoutes trinquette
- 1 palan étarquage bôme
- 1 écoute grand'voile
- anti-dérapant sur roof et pont
- peinture sur roof et pont
- caillebotis dans fond du cockpit
- lattes de bois pour bancs de cockpit et AR coqueron
- système hydraulique de relevage safran avec diaphragme de rupture

- système manuel et hydraulique de relevage dérive en retour au cockpit
- ferrure étrave alu incorporée dans la structure avec 2 daviers
- 1 brise-lame alu sous manche à air sur le roof
- gréement dormant : 1 drisse G.V., drisse de foc, drisse de trinquette, drisse de spi, balancine de spi, balancine de bôme)

INSTALLATION MOTEUR

- Moteur diesel 4 cylindres PERKINS 50 CV à 3.200 T/mn.
- inverseur, réducteur type Horstd
- démarrage électrique 12, alternateur
- suspension souple
- refroidissement indirect par échangeur de température à circuit fermé
- échappement à injection d'eau avec Waterlock, tuyau échappement souple col de cygne et sortie sous le tableau
- ligne arbre inox 30 mm avec bague autolubrifiante
- presse étoupe
- tableau moteur standard avec clé de contact, compte-tours, indicateur de température, de charge et pression huile
- 2 réservoirs fuel 150 L avec double circuit, pré-filtre et vanne d'arrêt
- insonorisation du compartiment moteur
- double aération du compartiment moteur
- 4 batteries de 70 AH
- coupe-batterie
- boîtier de commande inverseur avec manette simple débrayable accélérateur

INSTALLATION GAZ

- bac ventilé dans coqueron AR pour 2 bouteilles de gaz
- détendeur avec tuyauterie
- tuyauterie gaz cuisine dans plastique armé afin de l'isoler
- robinet de gaz d'arrêt sous la cuisinière

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- tableau général à la table à cartes avec 12 positions et fusibles, voltmètre, ampèremètre
- feux de navigation dans balcon AV
- feux de navigation dans haut de mât
- feu moteur
- 4 néons dans carré
- 1 néon dans cuisine
- 1 néon dans chaque cabine AR
- 1 néon dans WC et toilette
- 1 néon dans cabine AV
- lampe table à cartes
- divers plafonniers et lampes
- 1 compas de barre à roue sur fût

VOILES STANDARD

- 1 grand'voile avec 3 bandes de ris
- 1 trinquette
- 1 génois inter
- 1 foc de route

AMÉNAGEMENT

CABINE AR BABORD

- vaigrage de flanc en latte de sapin
- avec hauteur sous barrot et lit double 1,95 × 1,25
- matelas 12 cm en mousse Bultex et tissu au choix
- penderie
- équipets avec bibliothèque en orme
- 1 hublot Goyot
- 1 hublot fixe plexi 12 mm fumé
- siège et rangement sous couchette
- éclairage par néon

CABINE AR TRIBORD

- vaigrage de flanc en latte de sapin
- avec hauteur sous barrot et lit double 1,95 × 1,25
- matelas 12 cm en mousse Bultex et tissu au choix
- penderie
- équipets en orme
- 1 hublot Goyot
- 1 hublot fixe 12 mm fumé
- 1 coin lavabo ou WC possibles avec porte de séparation

COIN NAVIGATION

tableau électrique 12 V avec voltmètre, interrupteur, fusibles,
prise 12 V

- table à cartes grand aigle avec rangement cartes et tiroir
- siège navigateur galbé
- bibliothèque de navigation
- penderie à cirés
- console pour instrument navigation
- tiroirs à glissière sous meuble table à cartes par paniers sur roulement à bille
- 1 lecteur de carte + plafonnier

CUISINE

- très grande cuisine en U finition orme et polyré avec moulures
- plan de travail avec en dessous compartiment à tiroirs par paniers sur roulement à bille, huche à pain
- 2 éviers inox avec rangement et poubelle dessous
- 2 becs verseurs avec eau douce et eau de mer par pompe double effet
- réservoir d'eau douce 500 L en inox avec trappe de visite
- cuisinière à gaz Eno 2 feux avec four
- rangement assiettes et verres
- divers équipets avec tiroir sous cuisine
- éclairage par fluo

CARRÉ

- finition orme et vaigrage sapin
- table avec 2 parties rabattables, en partie centrale, bar
- 1 banquette en L du côté tribord avec derrière des équipets et pouvant faire couchette double
- mousse en Bultex de 12 mm
- dossiers avec appui-tête
- tissu au choix
- 1 banquette côté babord avec derrière des équipets mousse en Bultex et appui-tête
- sous toutes couchettes, équipets doublé sac de toile
- aération par 4 manches à air
- hublot fixe de 13 mm
- 2 hublots Giot dans coque
- 2 hublots 500 × 500 dans roof
- 4 spots d'éclairage

TOILETTE - WC

- 1 toilette BM69
- lavabo avec bec verseur et pompe à pied double effet
- caillebotis de douche
- hublot ouvrant 450 × 320
- finition orme et sapin du Nord
- divers équipets
- éclairage indirect

CABINE AVANT

4 couchettes 1,95 × 0,60 superposées ou 1 grande cabine avec lit double

- équipets au-dessus et au milieu
- matelas mousse 12 cm en Bultex
- aération par capot ouvrant 500 × 500
- 2 aérateurs à tape
- rangements sous couchettes dans entoilage

TOUTES LES FINITIONS SONT EN ORME ET SAPIN DU NORD.

LE PRIX COMPREND LE TRANSPORT DANS LE PORT DES SABLES-D'OLONNE AVEC MISE A L'EAU ET MATAGE.

LES AMÉNAGEMENTS NE SONT DONNÉS QU'A TITRE INDICATIF, ILS PEUVENT SE FAIRE A LA DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE.

LA CUISINE, LA TABLE A CARTE sont remises dans un vaste ensemble éclairé par un roof en plexi fumé panoramique sur 360°.

SOUTE A VOILES

- échelons pour descendre par l'extérieur
- capot de pont 620 × 620
- possibilité de rangements divers (moteur HB, etc...).

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- suivant les directives du PROPRIÉTAIRE.